



SIMBOLOGIA

- PAVIMENTO RÍGIDO EM CONCRETO ARMADO
- GALERIA RETANGULAR EXISTENTE
- GALERIA EM GABIÕES A IMPLANTAR
- MURO EM CONCRETO CICLÓPICO A IMPLANTAR
- CANALITA TRAPEZOIDAL DE CRISTA (CT)
- SUAVIZAÇÃO DE TALUDE E IMPLANTAÇÃO DE REVESTIMENTO VEGETAL EM GRAMINEAS
- GALERIA TUBULAR SIMPLES D=1.200mm (GTS) (EXTENSÃO)
- DESCIDA D'ÁGUA EM GABIÕES (DAG)
- POÇO DE VISITA (PV)
- CAIXA COLETORA PRISMÁTICA QUADRADA (CP)
- CORTINA ANCORADA
- TALVEGUE

- ### NOTAS GERAIS
- 1- DIMENSÕES EM CENTÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO;
 - 2- A LOCAÇÃO DA OBRA DEVERÁ SER ACOMPANHADA PELA FISCALIZAÇÃO;
 - 3- O MÉTODO EXECUTIVO DEVERÁ SER ADEQUADO ÀS CONDICIONANTES GEOMÉTRICAS E GEOLÓGICAS LOCAIS, VISANDO A SEGURANÇA DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA;
 - 4- OS COMPRIMENTOS DAS ANCORAGENS, CONFORME APRESENTADOS, DEVERÃO SER VERIFICADOS PELO PROJETISTA COM O RESULTADO DAS PERFURAÇÕES INICIAIS;
 - 5- NA OCORRÊNCIA DE ROCHA SÁ OU ROCHA ALTERADA, OS BULBOS PODERÃO SER EXECUTADOS A PARTIR DA MESMA E NUMA EXTENSÃO DE 4,0m. NA OCORRÊNCIA DE ROCHA DECOMPOSTA E ALTERAÇÃO DE ROCHA, O COMPRIMENTO DO TRECHO LIVRE DEVE SER MANTIDO, ENQUANTO QUE O COMPRIMENTO DO BULBO PODE SER REDUZIDO PARA 5,0m;
 - 6- AS ANCORAGENS DEVERÃO SER EXECUTADAS E ENSAIADAS DE ACORDO COM A NBR 5629/96;
 - 7- O DIÂMETRO MÍNIMO DAS PERFURAÇÕES PARA ANCORAGENS DEVERÁ SER "N" EM ROCHA SÁ OU ALTERADA;
 - 8- AS ANCORAGENS DEVERÃO TER DUPLA PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO, CONFORME NBR5629/96. E POSSUIR DISPOSITIVOS QUE GARANTAM SUA CENTRALIZAÇÃO NO FURO;
 - 9- MATERIAIS:
 - CONCRETO ARMADO, fck ≥ 25 MPa;
 - AÇO DO PAINEL CA - 50, fyk ≥ 500 MPa.
 - 10- O COBRIMENTO MÍNIMO DA ARMADURA DEVE SER DE 2cm PARA A FACE EXTERNA E DE 3cm PARA A FACE INTERNA, JUNTO AO TERRENO;
 - 11- A DOBRAGEM E EMENDA DAS BARRAS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NBR - 6118;
 - 12- O PESO TOTAL DE AÇO DEVERÁ SER ACRESCIDO EM 10% PARA PREVER EVENTUAIS PERDAS.

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO, SUJEITARÁ O INFRATOR ÀS PENAS DA LEI FEDERAL 9610/98 E LEI ESTADUAL Nº 4144.

00	EMISSÃO INICIAL		08/2022	
REVISÃO	DISCRIMINAÇÃO		DATA	VISTOS

SEM - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

CONSTRUTORA

LOCAL: RUA PAULINO GUIMARÃES - CHÁCARA FLORA - PETRÓPOLIS - RJ

ARQUIVO: PROJETO BÁSICO DE CONTENÇÃO E DRENAGEM - Rev.01.dwg

ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO PARA OBRA DE CONTENÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

PROJETISTA

ARRANJO GERAL DE INTERVENÇÕES

ELABORADO: VISTO:

P.M.P. - 2022 - B.A.S.I.C.O.N. - 011

PLANTA: 01/05 DATA: OUTUBRO/2022

DESENHO: ESCALA: INDICADA

E.F.A.