



LEGENDA:

1 - MEIO FIO EM CONCRETO SIMPLES $f_{ck} \geq 25$ MPa;
 2 - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE COM ESPESURA DE 6cm;
 3 - CAMADA DE BASE I.S.C. $\geq 60\%$, EM BRITA CORRIDA OU BRITA GRADUADA SIMPLES, OU MISTURA DE BICA CORRIDA E BRITA 1 E 2 DE MODO A ENQUADRAR NAS FAIXAS DE BRITA CORRIDA E BRITA GRADUADA SIMPLES COM 15CM DE ESPESURA COMPACTADA ATÉ ATINGIR G.C. $\geq 95\%$ FM;
 4 - SUB-LÉITO, I.S.C. $\geq 10\%$ COMPACTADO ATÉ ATINGIR G.C. $\geq 100\%$ PI;

1 DETALHE TÍPICO PAVIMENTAÇÃO
 ESCALA 1/20

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO, SUJEITARÁ O INFRATOR ÀS PENAS DA LEI FEDERAL 9610/98 E LEI ESTADUAL Nº 4144.

REVISÃO	DISCRIMINAÇÃO	DATA	VISTOS
00	EMISSÃO INICIAL	10/2023	

SOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CONSTRUTORA

LOCAL:
 VISTA ALEGRE, ARARAS, PETRÓPOLIS/RJ.

ARQUIVO:
 12.2 - VISTA ALEGRE_R03 - Copia.dwg

PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO

PROJETISTA

ELABORADO :
 LUIS CARLOS D. DE OLIVEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-RJ 911100475-1

DETALHE PAVIMENTO

PLANTA:
 02/02

DATA:
 OUTUBRO/2023

PMP - 2023 - EXEPIAV

PROJETO:
 REYAN DIAS ALVES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-RJ 2015122780

ESCALA:
 INDICADA